



City-Light 260



GALAXSiE



DL20

Latarnie

Oprawy parkowe zapewniające oświetlenie komunikacji Promenady

Wariant 1:

Oprawa City-Light 260 | słupek świetlny o wysokości 3100mm | przekrój 200mm | IP54 | raster przeciwoślepieniowy | lampa metalohalogenkowa 70W | oprawa malowana na kolor DB702S (podobny do RAL9007) | rozmieszczenie co 10m (dla natężenia oświetlenia 12,5lx)

Wariant 2:

Oprawa GALAXSiE | oświetlenie pośrednie wykorzystujące technologię Mirrortec | oprawa symetryczna lub asymetryczna | lampa metalohalogenkowa 150W | oprawa na słupie 500cm | rozmieszczenie co 15m (natężenie oświetlenia 20lx)

Wariant 3:

Oprawa DL20 | oprawa wykorzystująca źródła LED o temperaturze 3000K bądź 4000K | wykonana z odlewu aluminiowego malowana na kolor DB702S | źródło światła 24 LED | oprawa na słupie 400cm | rozmieszczenie co 10m (natężenie oświetlenia na poziomie 10lx – dla T=4000K)



Iluminacja Fontanny
 Oprawy LED RGB | wysoki poziom szczelności IP68 | wykonane z miedzi lub tworzywa termoplastycznego | oświetlenie dynamiczne sterowane za pomocą protokołu DMX512



| | | | |
|---|--------|---------------------|---------|
| OBIEKT INWESTYCJA | | | |
| HEL ZAGOSPODAROWANIE BULWARU NADMORSKIEGO | | | |
| NAZWA RYSUNKU | | SCHEMAT OŚWIETLENIA | |
| FAZA | | PROJEKT KONCEPCYJNY | |
| NAZWA OPRACOWANIA | SKALA | DATA | NR RYS. |
| PROJEKT | 1:1000 | 11.2010 | |